

FS-1118MFP

■ print ■ kopi ■ scan ■ fax

DEN LILLE MULTIFUNKTIONSMASKINE MED DEN STORE YDEEVNE



- 18 A4-sider pr. minut
i 1200 dpi kvalitet
- 'Time to First Page': 8 sekunder
- 96 MB hukommelse til selv
komplekse funktioner
- Netværksinterface er standard
- 300 ark papirkapacitet som standard,
mulighed for op til 550 ark
- Long-life komponenter,
let vedligeholdelse
- Laveste sidepris i sin klasse

Produktet er vist med ekstraudstyr.

Er du på udkig efter en kompakt desktop-multifunktionsmaskine, der topper i sin klasse mht. pålidelighed og effektivitet? Så behøver du blot at se på FS-1118MFP fra Kyocera. Takket være Kyoceras ECOSYS-teknologi minimeres de løbende udgifter til drift og vedligeholdelse samtidig med at effektiviteten maksimeres. Den er derfor perfekt til mindre arbejdsgrupper, som ønsker high-speed print-, kopi og faxfunktioner, såvel som at kunne scanne i farver til e-mail. Så tal med Kyocera om at forbedre dit teams effektivitet med denne alt-i-én-løsning med mere end én fordel.

ECOSYS

KYOCERA

FS-1118MFP

Monokrom A4 Multifunktionsmaskine

ECOSYS teknologien er baseret på komponenter med ekstrem lang holdbarhed. Tromlen, fremkalderen og fuseren på FS-1118MFP er designet til at holde til hele 100.000 sider. Da toner således er det eneste forbrugsstof der kræves, har ECOLaserprintere de laveste driftsomkostninger i deres respektive klasser og er samtidig særdeles miljøvenlige. Takket været deres talrige muligheder, papirhåndteringstilbehør og modularitet, kan alle ECOSYS printere udvikles til at møde skiftende behov.

GENERELT

Teknologi: Kyocera Laser, Monokomponent

Type: Desktop

Maskinhastighed: Maks. 18 A4-sider pr. minut

Opøsning: 600 x 600 dpi, 256 gråtoner (scan/kopi), 1200 dpi kvalitet (1800 x 600 dpi) med KIR2 (print)

Tid til første kopi: ≤ 9,5 sekunder

Tid til første print: ≤ 8,0 sekunder

Opvarmningstid: ≤ 20 sekunder

Duty cycle: Maks. 10.000 sider pr. måned

Strømforsyning: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Strømforsbrug: Drift: 409 W, Stand-By: 76 W, Dvale: 40 W

Lydniveau (ISO 7779): Drift: 65 dB (A), Stand-by: 43 dB (A)

Dimensioner (B x D x H): 496 x 421 x 385 mm

Vægt: Ca. 14,5 kg

Certificeringer: TÜV/GS, CE

Denne printer er fremstillet under en ISO 9001 kontrolleret kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter under ISO 14001

PAPIRHÅNTERING

Alle de nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på en papirtykkelse på maks. 0,11 mm.

Inputkapacitet: Universalarlkføder: 250 ark, 60–105 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, brugerdefinerede formater (105 x 148 – 216 x 356 mm).

50 ark multifunktionsføder, 60–163 g/m², A4, B5, A5, A6 Letter, Legal, Folio, brugerdefinerede formater (105 x 148 – 216 x 356 mm), konvolutter.

Maksimal inputkapacitet med ekstraudstyr: 550 ark.

Outputkapacitet: 150 ark "face down", 30 ark "face up"

KOPIFUNKTIONER

Maks. originalstørrelse: A4, Folio

Kontinuerlig kopi: 1 - 999 kopier

Hukommelse: 96 MB RAM standard maks. 320 MB,

1 DIMM sokkel (16, 128, 256 MB)

Zoom: 50–200 % i spring af 1 %

Faste zoomindstillinger: 6 R / 4 E

Eksponeringsindstillinger: Auto, Manuelt: 7 trin

Billedjustering: Tekst + Foto, Tekst, Foto

Digitale kopifunktioner: Scan-once-print-many, elektronisk sortering, auto start, automatisk papirvalg, densitets valg, valg af papirstørrelse, layout tilstand (2-i-1, 4-i-1), afbrudt kopi, ECOcopy tilstand, jobreservation, afdelingskoder (20 koder)

PRINTFUNKTIONER

Processor: PowerPC 750CX/300 MHz

Hukommelse: Standard 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM)

Maks. 320 MB, 1 DIMM sokkel (64, 128, 256 MB)

Emuleringer: PCL6/PCL 5e inkl. PCL, KPDL3 (PostScript3 kompatibel), med Automatic Emulation Sensing (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, EpsonLQ-850, Diablo 630

Kontrolsprog: PRESCRIBE IIe

Fonte: 80 outline fonte, 1 bitmap font (PCL, KPDL2), 45 endimensionelle stregkoder og 1 to-dimensionel stregkode PDF-417

Faciliteter: PDF direkte print, IPP print og e-mail print

Systemplatform

FS-1118MFP tilbyder uanede tilslutningsmuligheder i netværk og problemfri administration. Kyocera Mita's "single-platform" teknologi betyder at den samme printerdriver kan anvendes til alle KM-produkter på netværket: Fra enkelt-bruger desktop-printere til high-end multifunktionsmaskiner. Kun Kyocera Mita tilbyder denne ubesværede kombination af netværks- og IT-eksperise samt højtydende papirhåndteringsmuligheder.

PRESCRIBE IIe

Med Kyocera Mitas sidedesign og kontrolsprog PRESCRIBE IIe kan selv komplekse grafik, logoer og blanketter (også bestående af flere dele) dannes uafhængigt af applikationerne og gemmes og opdateres direkte i printerne. Dette betyder at integration af f.eks. blanketdata i printfilerne ikke længere er nødvendigt. Data aktiveres efter behov, og belaster derfor ikke netværket.

INTERFACES

Standard interface: High speed bi-direktional parallel (IEEE1284), USB 2.0 (High Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX standard.

Multiple Interface Connection (MIC): MIC muliggør samtidig dataoverførsel via op til 3 interfaces, hvor hvert interface kan opsættes som sin egen virtuelle printer.

FARVESCANFUNKTIONER

Funktioner: Scan til e-mail, scan til FTP, scan til SMB, TWIN, LDAP

Scanhastighed: Maks. 18 originaler pr. minut

(600 dpi / A4, S/H)

Originaltyper: Tekst, foto, tekst + foto og OCR

Maks. scanstørrelse: A4, Folio

Opøsning: 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveauer)

Krav til PC: IBM PC/AT kompatibel

Krav til OS: Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP

Interface: 10/100Base-TX, USB 2.0 (kun TWIN)

Netværksprotokol: TCP/IP

Kompressionsmetoder: MMR/JPEG

Formater: TIFF (kun S/H), PDF, JPEG (kun farve)

Medfølgende software: PaperPort Deluxe 9.2

FAXFUNKTIONER (TILBEHØR)*

Kompatibel med: ITU-T Super G3

Modemhastighed: Maks. 33.6 kbps

Transmissionshastighed: 3 sekunder eller mindre (JBIG)

Scanningshastighed: 2,5 sekunder

Scanningsdensitet: Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fin: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfin: 8 dot/mm x 15.4 line/mm,

Ultrafin: 16 dot/mm x 15.4 line/mm

Maks. originalstørrelse: A4, Folio

Kompressionsmetode: JBIG, MMR, MR, MH

Hukommelse: Standard 6 MB

Faciliteter: Netværksfax, fortløig, pollingstransmission og modtagelse, broadcast, underkoder, dokumentboks, fjern-diagnosticering

*kræver tillige dokumentprocessor DP-100 som tilbehør

TILBEHØR

Faxsystem (K)

Papirhåndtering

DP-100 dokumentprocessor: 50 ark, 50-120 g/m²,

A5R - A4R, Folio,

PF-17 arkføder: 250 ark, 60–105 g/m², A4, B5, A5,

Letter, Legal, brugerdefinerede formater (148 x 210

– 216 x 297 mm),

CB-100 kabinet: Skab med mulighed for opbevaring,

inkl. hjul

Hukommelse

Printerhukommelse: Maks. 320 MB, 1 DIMM sokkel

(64, 128, 256 MB)

Skrifttyper og stregkoder

De 80 skalbare højkvalitetsfonte giver høj fleksibilitet fra alle applikationer.

I alt 45 integrerede stregkoder inkl. checkcifere beregnes automatisk af printerne og udskrives i den ønskede størrelse, bredde og position.

KM-NET Viewer

KM-NET Viewer er et avanceret værktøj til styring af netværks-opkoblede Kyocera Mita produkter. KM-NET Viewer er kompatibel med alle Kyocera Mita printere og multifunktionsmaskiner ligesom det også kan bruges til produkter fra andre leverandører via SNMP-standard. Opsætning og indstillinger på alle printere og MFP'ere på netværket kan kontrolleres visuelt og ændres fra en hvilken som helst Windows PC. KM-NET Viewer fungerer også som et brugbart og anvendeligt realtids-overvågningssystem med muligheden for at sende e-mailmeddelelser til brugerne/administratorerne efter behov.

FORBRUGSSTOFFER

TK-18 Toner-Kit: Microfine toner til 7.200 sider med 5%

dækning (ISO 10561B)

Kapaciteten på den medfølgende tonerbeholder er 3.600

sider med 5% dækning

(ISO 10561B)

GARANTI

2 års garanti som standard. Kyocera Mita yder garanti på tromle og fremkaldere i 3 år eller 100.000 sider (alt efter hvad der indtræffer først), forudsat at printerne anvendes og renses i overensstemmelse med instruktionerne.

KYO LIFE



Vælg det tilbehør der passer til dine krav:

DP-100 dokumentprocessor



PF-17 arkføder

CB-100 kabinet

Det viste produkt er med ekstraudstyr

Autoriseret Kyocera Mita Business Partner:

Kyocera Mita Danmark A/S, Slotsmarken 11, 2. sal, 2970 Hørsholm,
Tlf.: 70 22 38 80, Fax: 45 76 58 50, www.kyoceramita.dk, info@kyoceramita.dk

Der tages forbehold for trykfej. Ret til ændringer forbeholdes.
Alle varemærker og navne kan være registrerede varemærker, hvilket hermed anerkendes.
Illustrationer kan vise produkter med ekstraudstyr.

KYOCERA