

KLAR TIL AT PÅTAGE SIG ENHVER OPGAVE.

Med en printhastighed på 40 sider i minuttet, er Kyocera FS-9130DN parat til at hjælpe dig gennem de største arbejdsopgaver uden at sætte farten ned. Hurtig, effektiv og pålidelig og samtidig i et yderst funktionelt og modulært design. Papir- og efterbehandlingsmulighederne gør det let at tilpasse printeren til netop din afdelings specifikke krav.

- 40 sider pr. minut i A4, 23 sider pr. minut i A3
- 64 MB hukommelse som standard, kan opgraderes til 576 MB
- Duplex og netværkstilslutning som standard
- PDF direkte print fra USB Flash Memory enheder
- Bred vifte af tilbehør til papirhåndtering
- Komponenter med lang levetid og let vedligeholdelse giver lave driftsomkostninger



Let netværksadgang for hele afdelingen er standard. Kyoceras KX driver arbejder i baggrunden og sikrer en ukompliceret håndtering af dine dokumenter.

Denne printer har kapacitet til at arbejde hurtigt. Der er som standard plads til hele 1.200 ark i samlet input og til 500 ark output.



FS-9130DN

A3 MONOKROM AFDELINGSPRINTER



ECOSYS enheder er udviklet med henblik på at minimere

både de direkte og de indirekte omkostninger, såsom vedligeholdelse, administration og forbrugsstoffer. I det kassettefri system er det kun tonerbeholderen der skal udskiftes. Det modulære design giver plads til at udbygge printeren i takt med de stigende krav og tilføje en bred vifte af papirhåndteringsmuligheder. Den integrerede systemsoftware sikrer kompatibilitet på tværs af netværk – nu og i fremtiden. Kyocera's long-life komponenter koster både dig og miljøet mindre.

GENERELT

Teknologi: Kyocera ECOSYS, Laser
Maskinhastighed: Maks. 40/23 sider pr. minut A4/A3 simplex, maks. 33/16 sider pr. minut A4/A3 duplex
Opløsning: 1.200 dpi kvalitet (1.800 x 600)
Tid til første side: 3,5 sekunder
Opvarmingsstid: 60 sekunder fra slukket tilstand
Duty cycle: Maks. 200.000 sider pr. måned, gennemsnit op til 55.000 sider pr. måned
Strømforsyning: AC 220~240 V 50/60 Hz
Strømforsbrug: Drift: 710 W, Stand-By: 160 W, Dvale/ECOpower: 4,5 W
Lydniveau (ISO 7779): Drift: 54 dBA, Stand-By: 34 dBA, Dvale/ECOpower: Så lav at den ikke kan måles
Dimensioner (B x D x H): 599 x 646 x 615 mm
Vægt: Inkl. toner: 68 kg
Certificeringer: TÜV/GS, CE, PTS
Denne printer er fremstillet under en ISO 9001 kontrolleret kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter under ISO 14001

PAPIRHÅNTERING

Alle de nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på en papirtykkelse på maks. 0,11 mm.

Inputkapacitet: 2 x 500 arks universal arkfoder, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
200 arks multifunktionsbakke, 45-200 g/m², A3-A6R, brugerdefineret (88 x 148 mm to 297 x 450 mm)
Maks. inputkapacitet med ekstra arkfoder PF-750 (tilbehør): 4.200 ark
Duplex som standard understøtter A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²
Outputkapacitet: 500 ark face-down

CONTROLLER

Processor: PowerPC 750FL/600 MHz
Hukommelse: Standard 64 MB + ECOMemory, maks. 576 MB (1 DIMM sokkel)
Emuleringer: PCL 6/PCL 5e inkl. P1L, PostScript 3™ (KPDL 3), PDF direkte print, med Automatic Emulation Sensing (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Kontrolsprog: PRESCRIBE IIe
Fonte: 80 outline fonte (PCL), 136 PostScript fonte, 1 bitmap font, 45 én-dimensionelle stregekoder og en to-dimensionel stregekode (PDF-417)
Fonte der kan downloades: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
Faciliteter: eMPS – Job management funktioner med harddisktilbehør HD-5: Lynkopi, korrekturprint, fortløbig print og joblagring, 100 afdelingskoder til Accounting, PDF direkte print fra USB Flash hukommelse, professionelle efterbehandlingsmuligheder

Autoriseret Kyocera Mita Business Partner:

Systemplatform

FS-9130DN tilbyder USB, parallel og netværkstilslutning som standard og giver problemfri administration. Kyocera 'single-platform' teknologi betyder, at den samme printerdriver kan anvendes til alle Kyocera PCL/PostScript enheder i netværket: Fra enkelt-bruger desktop-printere til high-end multifunktionsmaskiner. Kun Kyocera tilbyder denne ubesværede kombination af netværks- og IT-ekspertise samt højtydende papirhåndteringsmuligheder.

PRESCRIBE IIe

Med Kyocera Mita sidedesign og kontrolsprog PRESCRIBE IIe kan selv kompleks grafik, logoer og blanketter (også bestående af flere dele) dannes uafhængigt af applikationerne og gemmes og opdateres direkte i printeren. Dette betyder at integration af f.eks. blanketdata i printfilerne ikke længere er nødvendigt. Data aktiveres efter behov, og belaster derfor ikke netværket.

KM-Net for Client/KM-NET VIEWER

Opsætningen på alle printere på netværket kan kontrolleres visuelt og ændres fra en hvilken som helst Windows® PC. KM-NET for Client gør det nemt at administrere og opsætte printeren via en parallel-, USB- eller netværksforbindelse. KM-Net Viewer er et avanceret printerkontrolprogram der anvender SNMP-standarden.

INTERFACE

Standard interface: Fast Ethernet 10/100 BaseTX, High speed bi-direktional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (High Speed), USB Host interface til udskrivning fra USB Flash hukommelse, KU10 LV Option-Interface sokkel
Multiple Interface Connection (MIC): MIC muliggør data-overførsel via op til 4 interfaces, hvor hvert interface kan opsættes som sin egen virtuelle printer.

TILBEHØR

Papirhåndtering
PF-700 papirfoder: 2 x 500 ark, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 papirfoder: Maks. 3.000 ark, 60-105g/m², A4, B5, Letter
DF-710 efterbehandler + AK-705*: Hovedbakke: Maks. 3.000 ark A4 eller 1.500 ark A3 face-down, 60-200 g/m², A3-B5. Underbakke, venstre: Maks. 200 ark A4 eller 100 ark A3/B4 face up, 45-200 g/m², A3-A6R. Underbakke, højre: Maks. 50 ark A4 face-up, 45-200 g/m², A6-A6R
Hæfter: Maks. 50 ark A4 eller 30 ark A3, hæfter i 3 positioner.
BF-710 falseenhed til DF-710: Maks. 64 sider (16 ark) falsker og hæfter, 60-80 g/m², omslag; 60-200 g/m², A3, B4, A4R
PH-5C hullenehed til DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2-huller/4-huller
MT-710 mailboks til DF-710: 7 bakker, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 bakker x 100 ark A4 eller 50 ark A3/B4
DF-730 efterbehandler + AK-705*: Maks. 1.000 ark A4 eller 500 ark A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, hæfter i en position, maks. 30 ark A4 eller 20 ark A3/B4, 64-80 g/m²

CB-700 kabinet: Træskab med mulighed for opbevaring
CB-710 kabinet: Metalskab med mulighed for opbevaring

*Attachmentkit AK-705 er nødvendig ved tilslutning af DF-710/DF-730 efterbehandler.
Brug af harddisk HD-5 eller udvidet RAM-Disk størrelse anbefales for at få det fulde udbytte af efterbehandleren.

Hukommelse

Printerhukommelse: 1 DDR-SDRAM DIMM sokkel (64, 128, 256 eller 512 MB)
CompactFlash™ kort: 1 sokkel (op til 2 GB), lager til formularer, fonte, logoer, macroer
HD-5 Hard disk: 40 GB, lagring af data, formularer, fonte samt job management
Data security kit (C): Overskrivning og kryptering af HD-5

Interface-tilbehør

IB-21E Netværkskort: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 Netværkskort: Wireless LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX Netværkskort: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, fiberoptisk
SB-80 Parallel interface: 2. parallel interface – IEEE 1284
IB-11 Serial interface: RS-232C serial interface (maks. 115.2 kbps)

FORBRUGSSTOFFER

TK-710 Toner-kit: Microfine toner til 40.000 sider med 5% dækning i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

Kapaciteten på den medfølgende toner er 20.000 sider med 5% dækning i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

VEDLIGEHOLDELSE

MK-710 Maintenance-kit: 500.000 sider

GARANTI

2 års garanti som standard. Kyocera Mita yder garanti på tromle og fremkaldet i 3 år eller 500.000 sider (alt efter hvad der indtræffer først), forudsat at printeren anvendes og renses i overensstemmelse med instruktionerne.



5 års udvidet garanti for printeren og tilbehør.



Vælg det tilbehør der passer til dine krav:

Efterbehandler (DF-730)



Arkfoder (PF-700)

Det viste produkt er med ekstraudstyr

Kyocera Mita Danmark A/S, Ejby Industrivej 1, 2600 Glostrup, Tlf.: 70 22 38 80, Fax: 45 76 58 50, www.kyoceramita.dk, info@kyoceramita.dk
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Home, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes.
Alle varemærker og navne kan være registrerede varemærker, hvilket hermed anerkendes.
Illustrationer kan vise produkter med ekstraudstyr.

