


## VÆR SIKKER PÅ AT DIT ARBEJDE BLIVER HURTIGT FÆRDIGT.

Denne hurtige og pålidelige printer fås med et fleksibelt og funktionelt design, som store afdelinger har brug for til at få udført arbejdet. Med en printhastighed på 51 sider i minuttet i A4 kan Kyocera FS-9530DN løse dine store printopgaver hurtigere end du tror.

- 51 sider pr. minut i A4, 26 sider pr. minut i A3
- 128 MB hukommelse standard, kan opgraderes til 640 MB
- Duplex og netværkstilslutning er standard
- 100 afdelingskoder muliggør fuldstændig kontrol med anvendelsen
- Højkapacitets papiroptioner og imponerende efterbehandlingsmuligheder
- Komponenter med lang levetid og let vedligeholdelse giver lave driftsomkostninger

Kombinér en arkføder der kan rumme op til 3.000 ark med en efterbehandler, der rummer det samme i outputkapacitet og få problemfri håndtering af selv de største printopgaver.

Effektivt modulært design, sammen med et utal af muligheder for arkfødere og efterbehandlingstilbehør, gør det muligt for dig at få den perfekte printløsning.



# FS-9530DN

A3 MONOKROM AFDELINGSPRINTER



ECOSYS enheder er udviklet med henblik på at minimere

både de direkte og de indirekte omkostninger, såsom vedligeholdelse, administration og forbrugsstoffer. I det kassettefri system er det kun tonerbeholderen der skal udskiftes. Det modulære design giver plads til at udbygge printeren i takt med de stigende krav og tilføje en bred vifte af papirhåndteringsmuligheder. Den integrerede systemsoftware sikrer kompatibilitet på tværs af netværk – nu og i fremtiden. Kyocera's long-life komponenter koster både dig og miljøet mindre.

## GENERELT

**Teknologi:** Kyocera ECOSYS, Laser  
**Maskinhastighed:** Maks. 51/26 sider pr. minut A4/A3 simplex, maks. 37/17 (18/8 ark) sider pr. minut A4/A3 duplex  
**Oplosning:** 1.200 dpi kvalitet (1.800 x 600)  
**Tid til første side:** 3,5 sekunder  
**Opvarmingsstid:** 60 sekunder fra slukket til stand  
**Duty cycle:** Maks. 300.000 sider pr. måned, gennemsnit op til 55.000 sider pr. måned  
**Strømforsyning:** AC 220–240 V 50/60 Hz  
**Strømforsøg:** Drift: 900 W, Stand-By: 180 W, Dvale/ECOpower: 4,5 W  
**Lydniveau (ISO 7779):** Drift: 56 dBA, Stand-By: 39 dBA, Dvale/ECOpower: Så lav at den ikke kan måles  
**Dimensioner (B x D x H):** 599 x 646 x 615 mm  
**Vægt:** Inkl. toner: 68 kg  
**Certificeringer:** TÜV/GS, CE, PTS  
Denne printer er fremstillet under en ISO 9001 kontrolleret kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter under ISO 14001

## PAPIRHÅNTERING

Alle de nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på en papirtykkelse på maks. 0,11 mm.  
**Inputkapacitet:** 2 x 500 arks universal arkfoder, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT  
200 arks multifunktionsbakke, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, brugerdefineret (88 x 148 mm til 297 x 450 mm)  
Maks. inputkapacitet med ekstra arkfoder PF-750 (tilbehør): 4.200 ark  
Duplex som standard understøtter A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m<sup>2</sup>  
**Outputkapacitet:** 500 ark face-down

## CONTROLLER

**Processor:** PowerPC 750FL/600 MHz  
**Hukommelse:** Standard 128 MB + ECOMemory, maks. 640 MB (1 DIMM sokkel)  
**Emuleringer:** PCL 6/PCL 5e inkl. PJL, PostScript 3™ (KPDL 3), PDF direkte print, med Automatic Emulation Sensing (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Kontrolsprog:** PRESCRIBE IIe  
**Fonte:** 80 outline fonte (PCL), 136 PostScript fonte, 1 bitmap font, 45 én-dimensionelle stregekoder og en to-dimensionel stregekode (PDF-417)  
Fonte der kan downloades: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format  
**Faciliteter:** eMPS – Job management funktioner med harddisktilbehør HD-5: Lynkopi, korrekturprint, fortløbig print og joblagring, 100 afdelingskoder til Accounting, PDF direkte print fra USB Flash hukommelse, professionelle efterbehandlingsmuligheder.

Autoriseret Kyocera Mita Business Partner:

## Systemplatform

FS-9530DN tilbyder USB, parallel og netværkstilslutning som standard og problemfri administration. Kyocera 'single-platform' teknologi betyder, at den samme printerdriver kan anvendes til alle Kyocera PCL/PostScript enheder i netværket: Fra enkeltbruger desktop-printere til high-end multifunktionsmaskiner. Kun Kyocera tilbyder denne ubesværede kombination af netværks- og IT-eksperise samt højtydende papirhåndteringsmuligheder.

## PRESCRIBE IIe

Med Kyocera Mitas sidedesign og kontrolsprog PRESCRIBE IIe kan selv komplekse grafik, logoer og blanketter (også bestående af flere dele) dannes uafhængigt af applikationerne og gemmes og opdateres direkte i printeren. Dette betyder at integration af f.eks. blanketdata i printfilerne ikke længere er nødvendigt. Data aktiveres efter behov, og belaster derfor ikke netværket.

## KM-Net for Client/KM-NET VIEWER

Opsætningen på alle printere på netværket kan kontrolleres visuelt og ændres fra en hvilken som helst Windows® PC. KM-NET for Client gør det nemt at administrere og opsætte printeren via en parallel-, USB- eller netværksforbindelse. KM-Net Viewer er et avanceret printerkontrolprogram der anvender SNMP-standardten.

## INTERFACE

**Standard interface:** Fast Ethernet 10/100 BaseTX, High speed bi-direktional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (High Speed), USB Host interface til udskrivning fra USB Flash hukommelse, KUIO LV Option-Interface sokkel  
**Multiple Interface Connection (MIC):** MIC muliggør dataoverførsel via op til 4 interfaces, hvor hvert interface kan opsættes som sin egen virtuelle printer.

## TILBEHØR

**Papirhåndtering**  
**PF-700 papirfoder:** 2 x 500 ark, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT  
**PF-750 papirfoder:** Maks. 3.000 ark, 60-105g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**DF-710 efterbehandler + AK-705\*:** Hovedbakke: Maks. 3.000 ark A4 eller 1.500 ark A3 face-down, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5. Underbakke, venstre: Maks. 200 ark A4 eller 100 ark A3/B4 face up, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R. Underbakke, højre: Maks. 50 ark A4 face-up, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A6-A6R  
Hæfter: Maks. 50 ark A4 eller 30 ark A3, hæfter i 3 positioner.  
**BF-710 falseenhed til DF-710:** Maks. 64 sider (16 ark) falsker og hæfter, 60-80 g/m<sup>2</sup>, omslag; 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
**PH-5C hulleenhed til DF-710:** A3-A5R, 45-200 g/m<sup>2</sup>, 2-huller/4-huller  
**MT-710 mailboks til DF-710:** 7 bakker, 60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 7 bakker x 100 ark A4 eller 50 ark A3/B4  
**DF-730 efterbehandler + AK-705\*:** Maks. 1.000 ark A4 eller 500 ark A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, hæfter i en position maks. 30 ark A4 eller 20 ark A3/B4, 64-80 g/m<sup>2</sup>  
**CB-700 kabinet:** Træskab med mulighed for opbevaring  
**CB-710 kabinet:** Metalskab med mulighed for opbevaring

\*Attachmentkit AK-705 er nødvendig ved tilslutning af DF-710/DF-730 efterbehandler.  
Brug af harddisk HD-5 eller udvidet RAM-Disk størrelse anbefales for at få det fulde udbytte af efterbehandleren.

**Hukommelse**  
**Printerhukommelse:** 1 DDR-SDRAM DIMM sokkel (64, 128, 256 eller 512 MB)  
**CompactFlash™ kort:** 1 sokkel (op til 2 GB), lager til formularer, fonte, logoer, macroer  
**HD-5 Hard disk:** 40 GB, lagring af data, formularer, fonte samt job management  
**Data security kit (C):** Overskrivning og kryptering af HD-5

## Interface-tilbehør

**IB-21E Netværkskort:** 10Base-T/100Base-TX  
**SB-70 Netværkskort:** Wireless LAN - IEEE 802.11b  
**SB-110FX Netværkskort:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, fiberoptisk  
**SB-80 Parallel interface:** 2. parallel interface - IEEE 1284  
**IB-11 Serial interface:** RS-232C serial interface (maks. 115.2 kbps)

## FORBRUGSSTOFFER

**TK-710 Toner-kit:** Microfine toner til 40.000 sider med 5% dækning i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

Kapaciteten på den medfølgende toner er 20.000 sider med 5% dækning i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

## VEDLIGEHOLDELSE

**MK-710 Maintenance-kit:** 500.000 sider

## GARANTI

2 års garanti som standard. Kyocera Mita yder garanti på tromle og fremkaldet i 3 år eller 500.000 sider (alt efter hvad der indtræffer først), forudsat at printeren anvendes og renses i overensstemmelse med instruktionerne.

**KYO LIFE**

Op til 5 års udvidet garanti for printeren og tilbehør. Garantien er begrænset til 2 millioner sider (3 millioner sider med KYOLIFE).



Vælg det tilbehør der passer til dine krav:



Det viste produkt er med ekstraudstyr

Kyocera Mita Danmark A/S, Ejby Industrivej 1, 2600 Glostrup, Tlf.: 70 22 38 80, Fax: 45 76 58 50, www.kyoceramita.dk, info@kyoceramita.dk  
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Home, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com  
Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes.  
Alle varemærker og navne kan være registrerede varemærker, hvilket hermed anerkendes.  
Illustrationer kan vise produkter med ekstraudstyr.

**KYOCERA**