

KM-1650

► print ► kopi ► scan ► fax

A3 multifunktionsmaskine udviklet til at vokse med de stillede krav

- 16 kopier pr. minut i A4, 8 kopier pr. minut i A3
- Tid til første kopi på under 5,9 sekunder, opvarmningstid på under 20 sekunder
- Netværksprint er standard
- Papirkapacitet på 350 ark som standard, kan opgraderes til 1.250 ark
- Fax og scanfunktion som tilbehør
- Duplex dokumentfører og duplexenhed som tilbehør
- Langtidsholdbare komponenter, enkel vedligeholdelse

Illustrationen viser produktet med ekstraudstyr



For at være på forkant er det nødvendigt at tænke fremad og KM-1650 fra Kyocera er derfor det ideelle valg for en mindre eller mellemstor virksomhed som gerne vil optimere nogle arbejdsgange. Denne økonomisk attraktive partner tilbyder standard netværksprint og kopi-funktioner, således at hele teamet nyder godt af effektiviteten. Efterhånden som kravene ændrer sig, kan KM-1650 konfigureres til at imødekomme disse med scan, fax og en vifte af papirhåndteringsmuligheder. Med en hastighed på print og kopi på 16 ppm (A4) og 8 ppm (A3) og en standard papirkapaciteten på 350 ark, sikres effektiv dokumenthåndtering. Og takket være Kyocera's long-life komponenter, har du en produktiv partner i dit team, der kan levere effektivitet og omkostningsbesparende resultater både i dag og i fremtiden.

 **KYOCERA**

KM-1650

Monokrom A3 multifunktionsmaskine

KM-1650 anvender ekstremt slidstærke komponenter, hvilket garanterer enkel og pålidelig drift.

Systemet er designet således at forebyggende vedligehold kun skal foretages med meget lange intervaller, for hver 150.000 sider. Blandt andet derfor holder KM-1650 dine driftsomkostninger på et minimum og din produktivitet høj, samtidig med at den sikrer en minimal belastning af miljøet.

Systemplatform

KM-1650 giver uanede tilslutningsmuligheder i netværk og problemfri administration. Kyocera Mita "single platform" teknologi betyder at den samme printdriver kan anvendes til alle KM-produkter på netværket: Fra enkeltbruger skrivebordsprintere til high-end multifunktionsmaskiner. Kun Kyocera Mita tilbyder denne ubesværede kombination af netværks- og IT-ekspertise og højtydende papirhåndteringsmuligheder.

GENERELT

Teknologi: Kyocera Laser, Monokomponent

Type: Desktop

Maskinhastighed: Maks. 16/8 sider A4/A3 pr. minut

Opløsning: 600 dpi x 600 dpi, 256 gråtoner (scan/kopi), Fast 1200 dpi (1800 x 600 dpi), 2400 x 600 dpi med KIR2 (print)

Tid til første kopi: 5,9 sekunder eller mindre

Tid til første side: 5,5 sekunder eller mindre

Opvarmningstid: 20 sekunder eller mindre

Duty cycle: Maks 20.000 sider pr. måned

Strømforsyning: AC 220 V ~ 240V, 50/60 Hz

Strømforbrug: Drift: 485 W, Stand-By: 105 W, Dvale: 47 W

Lydniveau (ISO 7779): Drift: 62 dB, Stand-By: 40 dB

Dimensioner (B x D x H): 574 x 593 x 607 mm

Vægt: Ca. 41 kg

Certificeringer: GS/TÜV/CE

Dette produkt er fremstillet under en ISO 9001 kontrolleret kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter under ISO.

PAPIRHÅNTERING

Alle de nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på papir med en vægt af 80g/m² med en papirtykkelse på maks. 0,11 mm.

Inputkapacitet: 300 ark universalføder, 64-105g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio
50 ark multifunktionsføder, 45-160g/m², A3, A4, A5, A6
Ledger, Letter, Legal, Folio, brugerdefinerede formater (98 x 147 - 297 x 432 mm)
Maks. 1.250 ark (4 skuffer)
Outputkapacitet: 250 ark face-down

KOPIFUNKTIONER

Maks. original størrelse: A3

Kontinuerlig kopi: 1 - 999 kopier

Hukommelse: 64 MB standard, maks. 192 MB

1 ledig DIMM sokkel (16, 32, 64, 128 MB DIMM)

Zoom: 25 - 200% i spring af 1%

Faste zoomindstillinger: 5R / 4E

Digitale kopifunktioner: Energisparefunktion, afbrudt kopi, scan-once-print-many, elektronisk sortering, rotations-sortering*, rotations-sortering med kopi, automatisk papirvalg, duplex**, hæftfunktion**, Multi-up (2-i-1, 4-i-1), splitkopi, fyldkopi, margenflytning, kantsletning, ECOcopy tilstand, programmerbare taster, afdelingskoder (100)

Eksponeringsgrad: Automatisk, Manuelt: 7 trin

Billedindstilling: Tekst + foto, tekst, foto

*1 kræver arkføderen PF-410 som tilbehør

** kræver duplexenheden DU-410 som tilbehør

** kræver dokumentfinisher DF-410 som tilbehør

PRESCRIBE IIe

Med Kyocera Mita sidedesign og kontrolsprog PRESCRIBE IIe, kan selv kompleks grafik, logoer og blanketter (også bestående af flere elementer) dannes uafhængigt af applikationerne samt gemmes og opdateres direkte i printerne. Dette betyder at integration af f.eks. blanketdata i printfilene ikke længere er nødvendigt. Data aktiveres blot efter behov og belaster derfor ikke netværket.

Skrifttyper og stregkoder

De 80 skalérbare PostScript fonte giver høj fleksibilitet for alle applikationer. I alt 45 integrerede stregkoder inkl. checkcifreberegning beregnes automatisk af printerne og udskrives i den ønskede størrelse, bredde og position.

PRINTFUNKTIONER

Processor: PowerPC 750Cxr / 300MHz

Hukommelse: 64 MB standard, maks. 320 MB,

1 ledig DIMM sokkel (32, 64, 128, 256 MB) + Microdrive

Emuleringer: PCL6/PCL5e inkl. PPL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel) med Automatic Emulation Sensing (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Kontrolsprog: PRESCRIBE IIe

Fonte: 80 outline fonte (PCL), 136 outline fonts (KPDL3),

1 Bitmap font, 45 forskellige endimensionelle stregkoder,

og 1 to-dimensionel stregkode (PDF-417)

Faciliteter: eMPS til lynkopi, korrekturprint, fortrolig print, joblagring og jobstyringsfunktioner med Microdrive, PDF direkte print.

INTERFACES

Standard interface: High-speed bi-direktional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (High-speed), 10Base-T/100Base-TX standard, KUJO LV sokkel, CF kort sokkel, Microdrive sokkel.

Multiple interface connection (MIC):

MIC muliggør dataoverførsel via op til tre interfaces, hvor hvert interface kan opsættes som sin egen virtuelle printer.

SCANFUNKTIONER (tilbehør)

Funktioner: Scan-til-PC, scan-til-email, netværks-TWAIN

Scanhastighed: Maks. 20 originaler pr. minut (600 dpi/A4)

Originaltyper: Tekst, foto, tekst + foto og OCR

Maksimal scanstørrelse: A3

Scanopløsning: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gråtoner)

Krav til PC: IBM PC/AT kompatibel

Krav til OS: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP,

Server2003, Mac

Interface: 10/100Base-TX

Netværksprotokol: TCP/IP

Komprimering: G4 (MMR)

Formater: TIFF, PDF

Medfølgende software: Scanner File Utility, Address Book,

Address Editor, TWAIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

FAXFUNKTIONER (tilbehør)*

* Kræver dokumentprocessor DP-410 som tilbehør

Kompatibel med: ITU-T Super G3

Modemhastighed: Maks. 33,6 kbps

Transmissionshastighed: 3 sekunder eller mindre (JBIG)

Scanhastighed: 1 sekund

Scandensitet: Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm,

Fine: 8 dot/mm x 7,7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x

15,4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 line/mm

(med hukommelsesudvidelse), halvtone

Maksimal original størrelse: A3

Kompressionsmetoder: JBIG, MMR, MR, MH

Hukommelse: Standard 4 MB Bitmap (maks. 8 MB),

Standard 4 MB Image (maks. 32 MB)

Faxfaciliteter: Netværks fax*, rotér transmission, duplex

fax modtagelse, fortroligt, Bulletin Board transmission

og modtagelse, n-up modtagelse, mailboks,

fjerndiagnosticering.

* Kræver Scan system(F) som tilbehør

Medfølgende software: Address Book til fax, Address Editor

til fax

KM-NET Viewer

KM-NET Viewer er et avanceret værktøj til styring af alle netværkskoblede Kyocera Mita produkter. KM-NET Viewer er kompatibel med alle Kyocera Mita printere og multifunktionsmaskiner, ligesom det også kan anvendes til produkter fra andre leverandører via SNMP-standarden. Opsætning og indstilling på alle printere og MFP'ere på netværket kan kontrolleres visuelt og ændres fra en hvilken som helst Windows PC. KM-NET Viewer fungerer også som et brugbart og anvendeligt realtids-overvågningssystem ved at sende e-mailmeddelelser til brugerne/administratorerne efter behov.

CompactFlash® kort

CompactFlash® kort fungerer som lagerplads for skrifttyper, logoer, standardblanketter og underskrifter såvel som individuelle API eller PRESCRIBE makroer.

TILBEHØR

Papirhåndtering

DP-410 duplex originalføder: 50 ark, duplex scan,

45-160g/m², A3-A5R, Folio, Ledger.

PF-410 arkføder: 300 ark, 64-105g/m², A3-A5R, Folio, Ledger.

DU-410 duplexenhed: 60-80g/m² A3-A5R, Folio, Ledger.

JS-410 jobseparator: 100 ark intern separator, 45-90g/m²,

A3-A5R, Folio, Ledger.

DF-410 hæftfinisher: 500 ark, 60-105g/m², A3-B5, Folio,

Ledger, hæfter (30 ark), 1 position.

Hukommelse

Kopihukommelse

DIMM memory: Maks. 192 MB,

1 ledig DIMM sokkel (16, 32, 64, 128 MB)

Printerhukommelse

DIMM memory: Maks. 320 MB, mulighed for yderligere 1

DIMM sokkel (16, 32, 64, 128, 256 MB)

CompactFlash kort: 1 sokkel (8, 16, 32, 64 MB), lagring af

formularer, fonte, logoer, macroer

Microdrive: 1 sokkel, lagring af data, formularer, fonte mm.

og eMPS.

Fax-hukommelse

MM-13-32: Bitmap (4 MB) og Image memory (28 MB)

Interface tilbehør

IB-21e Netværkskort: 10Base-T/100Base-TX

SB-110FX Netværkskort: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX,

fiberoptisk

SB-140 Netværkskort: 10Base-2/100Base-T/100Base-TX

SB-50 Netværkskort: 10Base-FL, FibreLink

SB-60 Netværkskort: TokenRing STP/UTP

SB-70 Netværkskort: Wireless LAN - IEEE 802.11b

SB-80 Parallel Interface: 2. parallel Interface (IEEE 1284)

IB-11 Serielt Interface: RS-232C serielt interface

(op til 115,2kbps)

Tilbehør

Kopilæg type D

CB-411 metalskab: Højt skab i metal med opbevaringsmulighed

lighed

CB-416 metalskab: Lavt skab i metal med opbevaringsmulighed

lighed

CB-410 træskab: Højt skab i træ med opbevaringsmulighed

CB-415 træskab: Lavt skab i træ med opbevaringsmulighed

FORBRUGSSTOFFER

TK-410 Toner-Kit: Microfine toner til 15.000 sider A4 med 6% tonerdekning. Tonerkapacitet i medleverede tonerholder er 3.000 sider A4 med 6% tonerdekning

Autoriseret Kyocera Business Partner:

