

KM-2050

► print ► kopi ► scan ► fax

Den kraftfulde A3 multifunktionsmaskine til professionelle resultater

- 20 kopier pr. minut i A4, 10 kopier pr. minut i A3
- Tid til første kopi på under 5,9 sekunder, opvarmningstid på under 20 sekunder
- Netværksprint er standard
- Papirkapacitet på 650 ark som standard, kan opgraderes til 1.250 ark
- Fax og scanfunktion som tilbehør
- Duplex dokumentføder og duplexenhed som tilbehør
- Langtidsholdbare komponenter, enkel vedligeholdelse



Illustrationen viser produktet med ekstraudstyr

Er du på udkig efter en effektiv multifunktionsmaskine, der kan holde trit med dine stigende krav til dokumentbehandling? Så behøver du ikke lede længere end til KM-2050 fra Kyocera. Denne avancerede netværksklare løsning er parat til at forbedre effektiviteten, uanset hvor krævende dine arbejdsbyrder bliver. Højhastighedsprint og kopiering med 20 sider A4 og 10 sider A3 pr. minut, såvel som en papirkapacitet på 650 ark som standard, er ensbetydende med utrolig effektiv dokumenthåndtering. Ydermere kan den konfigureres med fax, scan og en række af efterbehandlingsmuligheder som sikrer, at alle dine forretningspapirer altid ser professionelle ud. Takket været Kyocera's long-life komponenter, får du en medspiller der kan levere effektivitet og omkostningseffektive resultater både i dag og i fremtiden.

 **KYOCERA**

KM-2050

Monokrom A3 multifunktionsmaskine

KM-2050 anvender ekstremt slidstærke komponenter, hvilket garanterer enkel og pålidelig drift. Systemet er designet således at forebyggende vedligehold kun skal foretages med meget lange intervaller, for hver 150.000 sider. Blandt andet derfor holder KM-2050 dine driftsomkostninger på et minimum og din produktivitet høj, samtidig med at den sikrer en minimal belastning af miljøet.

Systemplatform

KM-2050 giver uanede tilslutningsmuligheder i netværk og problemfri administration. Kyocera Mita single platform* teknologi betyder at den samme printdriver kan anvendes til alle KM-produkter på netværket: Fra enkeltbruger skrivebord-sprintere til high-end multifunktionsmaskiner. Kun Kyocera Mita tilbyder denne ubesværede kombination af netværks- og IT-ekspertise og højtydende papirhåndteringsmuligheder.

GENERELT

Teknologi: Kyocera Laser, Monokomponent
Type: Desktop
Maskinhastighed: Maks. 20/10 sider A4/A3 pr. minut
Opløsning: 600 dpi x 600 dpi, 256 gråtoner (scan/kopi), Fast 1200 dpi (1800 x 600 dpi), 2400 x 600 dpi med KIR2 (print)
Tid til første kopi: 5,9 sekunder eller mindre
Tid til første side: 5,5 sekunder eller mindre
Opvarmningstid: 20 sekunder eller mindre
Duty cycle: Maks 30.000 sider pr. måned
Strømforsyning: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Strømforsøg: Drift: 499 W, Stand-By: 105 W, Dvale: 47 W
Lydniveau (ISO 7779): Drift 62 dB, Stand-By: 40 dB
Dimensioner (B x D x H): 574 x 593 x 607 mm
Vægt: Ca. 47 kg
Certificeringer: GS/TÜV/CE
Dette produkt er fremstillet under en ISO 9001 kontrolleret kvalitetsnorm og i henhold til de miljømæssige forskrifter under ISO.

PAPIRHÅNTERING

Alle nedenfor nævnte papirkapaciteter er baseret på papir med en vægt af 80g/m² og en papirtykkelse på maks. 0,11 mm.

Inputkapacitet: 300 ark x 2 universalfødere, 64-105g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal, Folio
50 ark multifunktionsfødere, 45-160g/m², A3, A4, A5, A6
Ledger, Letter, Legal, Folio, brugerdefinerede formater (98 x 147 - 297 x 432 mm)
Maks. kapacitet 1.250 ark (4 skuffer)
Outputkapacitet: 250 ark face-down

KOPIFUNKTIONER

Maks. original størrelse: A3
Kontinuerlig kopi: 1 - 999 kopier
Hukommelse: 64 MB standard, maks. 192 MB
1 ledig DIMM sokkel (16, 32, 64, 128 MB DIMM)
Zoom: 25 - 200% i spring af 1%
Faste zoomindstillinger: 5R / 4E
Digitale kopifunktioner: Energisparefunktion, afbrudt kopi, scan-once-print-many, elektronisk sortering, rotationsortering, rotationsortering med kopi, automatisk papirvalg, duplex*, hæftfunktion **, Multi-up (2-i-1, 4-i-1), splitkopi, fyldkopi, margenflytning, kantsletning, ECOcopy tilstand, programmerbare taster, afdelingskoder (100)
Eksponeringsgrad: Automatisk, Manuelt: 7 trin
Billedindstilling: Tekst + foto, tekst, foto

* kræver duplexenheden DU-410 som tilbehør

** kræver dokumentfinisher DF-410 som tilbehør

PRESCRIBE IIe

Med Kyocera Mita sidedesign og kontrolsprog PRESCRIBE IIe, kan selv kompleks grafik, logoer og blanketter (også bestående af flere elementer) dannes uafhængigt af applikationerne samt gemmes og opdateres direkte i printeren. Dette betyder at integration af f.eks. blanketdata i printfilene ikke længere er nødvendigt. Data aktiveres blot efter behov og belaster derfor ikke netværket.

Skrifttyper og stregkoder

De 80 skalerbare PostScript fonte giver høj fleksibilitet fra alle applikationer. I alt 45 integrerede stregkoder inkl. checkciffreregning beregnes automatisk af printeren og udskrives i den ønskede størrelse, bredde og position.

PRINTFUNKTIONER

Processor: PowerPC 750Cxr / 300MHz
Hukommelse: 64 MB standard, maks. 320 MB, 1 ledig DIMM sokkel (32, 64, 128, 256 MB) + Microdrive
Emuleringer: PCL6/PCL5e inkl. P/L, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel) med Automatic Emulation Sensing (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Kontrolsprog: PRESCRIBE IIe
Fonte: 80 outline fonte (PCL), 136 outline fonte (KPDL3), 1 Bitmap font, 45 forskellige endimensionelle stregkoder, og 1 to-dimensionel stregkode (PDF-417)
Faciliteter: eMPS til lynkopi, korrekturprint, fortrolig print, joblagring og jobstyringsfunktioner med Microdrive, PDF direkte print.

INTERFACES

Standard interface: High-speed bi-direktional parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (High-speed), 10Base-T/100Base-TX standard, KUJO LV sokkel, CF kort sokkel, Microdrive sokkel.
Multiple interface connection (MIC): MIC muliggør dataoverførsel via op til tre interfaces, hvor hvert interface kan opsættes som sin egen virtuelle printer.

SCANFUNKTIONER (tilbehør)

Funktioner: Scan-til-PC, scan-til-email, netværks-TWAIN
Scanhastighed: Maks. 20 originaler pr. minut (600 dpi/A4)
Originaltyper: Tekst, foto, tekst + foto og OCR
Maksimal scanstørrelse: A3
Scanopløsning: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gråtoner)
Krav til PC: IBM PC/AT kompatibel
Krav til OS: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Mac
Interface: 10/100Base-TX
Netværksprotokol: TCP/IP
Komprimering: G4 (MMR)
Formater: TIFF, PDF
Medfølgende software: Scanner File Utility, Address Book, Address Editor, TWAIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

FAXFUNKTIONER (tilbehør)*

* Kræver dokumentprocessor DP-410 som tilbehør
Kompatibel med: ITU-T Super G3
Modemhastighed: Maks. 33,6 kbps
Transmissionshastighed: 3 sekunder eller mindre (JBIG)
Scanhastighed: 1 sekund
Scandensitet: Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm, Fine: 8 dot/mm x 7,7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15,4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (med hukommelsesudvidelse), halvtone
Maksimal original størrelse: A3
Kompressionsmetoder: JBIG, MMR, MR, MH
Hukommelse: Standard 4 MB Bitmap (maks. 8 MB), Standard 4 MB Image (maks. 32 MB)
Faxfaciliteter: Netværks fax*, rotér transmission, duplex fax modtagelse, fortroligt, Bulletin Board transmission og modtagelse, n-up modtagelse, mailboks, fjerndiagnosticering.
*Kræver Scan system(F) som tilbehør.
Medfølgende software: Address Book til fax, Address Editor til fax

KM-NET Viewer

KM-NET Viewer er et avanceret værktøj til styring af alle netværksopkoblede Kyocera Mita produkter. KM-NET Viewer er kompatibel med alle Kyocera Mita printere og multifunktionsmaskiner, ligesom det også kan anvendes til produkter fra andre leverandører via SNMP-standarden. Opsætning og indstilling på alle printere og MFP'ere på netværket kan kontrolleres visuelt og ændres fra en hvilken som helst Windows PC. KM-NET Viewer fungerer også som et brugbart og anvendeligt realtids-overvågningssystem ved at sende e-mailmeddelelser til brugerne/administratorerne efter behov.

CompactFlash® kort

CompactFlash® kort fungerer som lagerplads for skrifttyper, logoer, standardblanketter og underskrifter såvel som individuelle API eller PRESCRIBE makroer.

TILBEHØR

Papirhåndtering
DP-410 duplex originalføder: 50 ark, duplex scan, 45-160g/m², A3-A5R, Folio, Ledger.
PF-410 arkføder: 300 ark, 60-105g/m², A3-A5R, Folio, Ledger.
DU-410 duplexenhed: 60-80g/m², A3-A5R, Folio, Ledger.
JS-410 jobseparator: 100 ark intern separator, 45-90g/m², A3-A5R, Folio, Ledger.
DF-410 hæftfinisher: 500 ark, 60-105g/m², A3-B5, Folio, Ledger, hæfter (30 ark) 1 position.

Hukommelse

Kopihukommelse
DIMM memory: Maks. 192 MB, 1 ledig DIMM sokkel (16, 32, 64, 128 MB)
Printerhukommelse
DIMM memory: Maks. 320 MB, mulighed for yderligere 1 DIMM sokkel (16, 32, 64, 128, 256 MB)
CompactFlash kort: 1 sokkel (8, 16, 32, 64 MB), lagring af formularer, fonte, logoer, macroer
Microdrive: 1 sokkel, lagring af data, formularer, fonte mm. og eMPS.
Fax-hukommelse
MM-13-32: Bitmap (4 MB) og Image memory (28 MB)

Interface tilbehør

IB-21e Netværkskort: 10Base-T/100Base-TX
SB-110FX Netværkskort: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, fiberoptisk
SB-140 Netværkskort: 10Base-2/100Base-T/100Base-TX
SB-50 Netværkskort: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Netværkskort: TokenRing STP/UTP
SB-70 Netværkskort: Wireless LAN - IEEE 802.11b
SB-80 Parallel Interface: 2. parallel Interface (IEEE 1284)
IB-11 Serielt Interface: RS-232C serielt interface (op til 115,2kbps)

Tilbehør

Kopilæg type D
CB-411 metalskab: Højt skab i metal med opbevaringsmulighed
CB-416 metalskab: Lavt skab i metal med opbevaringsmulighed
CB-410 træskab: Højt skab i træ med opbevaringsmulighed
CB-415 træskab: Lavt skab i træ med opbevaringsmulighed

FORBRUGSSTOFFER

TK-410 Toner-Kit: Microfine toner til 15.000 sider A4 med 6% tonerdekning.
Tonerkapacitet i medleverede tonerbeholder er 3.000 sider A4 med 6% tonerdekning

Autoriseret Kyocera Mita Business Partner:

